



**MAXPOWER**  
**SAE 20W50 API SJ**

## FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

### SECCION 1. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento

**Incompatibilidades:** (Materiales a evitar) Se debe evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes

**Agua:** (NO) **Aire:** (NO)

**Otros:** Evite el contacto repetido y prolongado con la piel, además evite respirar sus vapores o nieblas.

Salud	1
Riesgo de incendio	1
Reactividad	0

• Líquido viscoso color ámbar claro y brillante.

• API SJ

\*Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

CARACTERISTICAS TÍPICAS	ESPECIFICACION
Clasificación API de servicio	API SJ
Gravedad, API (Instituto Americano del Petróleo)	29
Gravedad específica	0,90002
Punto de fluidez, °C (°F) PUNTO DE FLUIDEZ	-30
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	230
Viscosidad cSt @40°C	154.1
Viscosidad cSt @100°C	19.1
Índice de viscosidad	110

### SECCION 2. USOS Y APLICACIONES

Los aceites MAX POWER están formulados a partir de aceites básicos de calidad combinados con modernos aditivos de alto desempeño para darle a su motor la protección y desempeño que usted espera bajo una amplia variedad de condiciones operativas.

El aceite MAX POWER cumple o excede la especificación API SJ de la industria.

Los aceites MAX POWER 20W-50 están recomendados para automóviles o camiones de servicio liviano con motores de gasolina o diésel que requieren una especificación API SJ

### SECCION 4. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXTINCION DE INCENDIOS

**PELIGROS:** Es un producto tóxico e irritante.

**PRECAUCIONES:** Áreas frescas, limpias, bien ventiladas, alejadas de toda fuente de ignición

**PRODUCTOS DE LA COMBUSTION:** la combustión puede producir Monóxido de carbono, azufres saturados.

<b>SI OCURRE ESTO</b>	<b>RECIPIENTES:</b> Limpios y bien cerrados alejados de posibles fuentes de ignición. Las entregas de este producto se efectúan en la modalidad de caja cuarto por 12/1, galón americano 6/1, garrafa de 5 y 15 galones y en tambores de 55 galones marcados y debidamente sellados
<b>DERRAME O FUGA</b>	<b>HAGA ESTO</b>
<b>INCENDIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.</li> <li>- Utilice los elementos de protección personal (guantes, botas antideslizantes, careta, gafas de seguridad).</li> <li>- Elimine toda fuente de ignición.</li> <li>- Ventile y aislé el área.</li> <li>- Evite que el producto fluya al sistema de drenaje público y/o contamine la tierra.</li> <li>- Detenga el líquido derramado con arena o tierra.</li> <li>- Recoja en un recipiente limpio para disposición posterior.</li> </ul>
<b>INFORMACION ECOLOGICA Y TOXICOLOGICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apagar con dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco, arena o tierra.</li> <li>- Utilice agua para enfriar los recipientes, estructuras y personal expuestos al fuego.</li> <li>- No utilice chorro de agua.</li> <li>- En pequeños incendios utilice arena o tierra para extinguir estos.</li> <li>- De aviso a las autoridades competentes y a los bomberos.</li> </ul>
<b>EN CASO DE ACCIDENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No derrame el producto en fuentes de agua.</li> <li>- Puede afectar peces y en general la flora y fauna marina.</li> <li>- No es biodegradable.</li> <li>- Derrames mayores pueden penetrar la tierra y contaminar las fuentes de agua.</li> </ul>