

KOREX GROUP S.A.S
CALLE 15 SUR N. 4-49
TEL: 373 49 44 - 373 49 49
WWW.MAXPOWER.COM.CO



ACEITES LUBRICANTES MAX POWER

FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

(Aplica para todas las referencias de aceite incluyendo grasas lubricantes)



UN 3082



SECCION 1. PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:	KOREX GROUP SAS.
Nombre del producto:	Aceite Lubricante Max Power.
Sinónimos:	Líquido Lubricante
Formula:	N/A
Numero Interno:	N/A
Numero UN:	3082
Clase UN:	9
Nombre y descripción UN	SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO
para el transporte:	AMBIENTE, N.E.P.
Teléfonos de Emergencia:	CISPROQUIM Colombia: (0571) 288 6012 - 01800 091 6012

SECCION 2. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento
Incompatibilidades: (Materiales a evitar) Se debe evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes
Agua: (NO) Aire: (NO)
Otros: Evite el contacto repetido y prolongado con la piel, además evite respirar sus vapores o nieblas.

Salud	1	
Riesgo de incendio	1	• Líquido viscoso color ámbar, verde, rojo, amarillo.
Reactividad	0	• API, SAE, ISO, DEXRON,

SECCION 3. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXTINCION DE INCENDIOS

PELIGROS: Es un producto toxico e irritante.	PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: la combustión puede producir Monóxido de carbono, azufres saturados.
PRECAUCIONES: Áreas frescas, limpias, bien ventiladas, alejadas de toda fuente de ignición	RECIPIENTES: Limpios y bien cerrados alejados de posibles fuentes de ignición. Las entregas de este producto se efectúan en la modalidad de caja cuarto por 12/1, galón americano 6/1, garrafa de 5

	y 15 galones y en tambores de 55 galones marcados y debidamente sellados
SI OCURRE ESTO	HAGA ESTO
DERRAME O FUGA	- Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado. - Utilice los elementos de protección personal (guantes, botas antideslizantes, careta, gafas de seguridad). - Elimine toda fuente de ignición. - Ventile y aislé el área. - Evite que el producto fluya al sistema de drenaje público y/o contamine la tierra. - Detenga el líquido derramado con arena o tierra. - Recoja en un recipiente limpio para disposición posterior.
INCENDIOS	- Apagar con dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco, arena o tierra. - Utilice agua para enfriar los recipientes, estructuras y personal expuestos al fuego. - No utilice chorro de agua. - En pequeños incendios utilice arena o tierra para extinguir estos. - De aviso a las autoridades competentes y a los bomberos.
INFORMACION ECOLOGICA Y TOXICOLOGICA	- No derrame el producto en fuentes de agua. - Puede afectar peces y en general la flora y fauna marina. - No es biodegradable. - Derrames mayores pueden penetrar la tierra y contaminar las fuentes de agua.
EN CASO DE ACCIDENTE	- Trasladar a la víctima a donde se respire aire fresco y llamar a los servicios médicos de emergencia. - Administrar respiración artificial si la víctima no respira. - Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminado. - mantener la víctima en reposo y en observación constante debido a que los efectos pueden tener acción retardada. En caso de ingestión y/o contacto con la piel: - No induzca al vomito. - No administre nada por la boca. - Quitar la ropa contaminada, lavar la piel con agua y jabón. - Si el contacto es con los ojos lave con abundante agua durante quince minutos. - Moje la ropa si existe riesgo de fuego.

